

BDB335TO02F

Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres négatives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	10010 W / 235 m ³
T° Chambre -20 °C	8435 W / 164 m ³
T° Chambre -25 °C	6952 W / 125 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	9189 W / 186 m ³
T° Chambre -20 °C	7679 W / 144 m ³
T° Chambre -25 °C	6278 W / 108 m ³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	7.7 kW
Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	16.2 AMP
Poids	190 KG + 84 KG
Débit d'air condenseur	7000 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	6400 m ³ /h
Projection d'air	11 m
Résistance de Dégivrage	4100 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
 Evaporateur cubique équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
 Dégivrage électrique,
 Panneau de régulation à distance,
 Compresseur hermétique 10 cv équipé de protection intégrale,
 Fluide R404A,
 Voyant de liquide,
 Réservoir de liquide,
 Groupe chargé en R404A.

OPTIONS :

Condensation à eau,
 Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
 Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
 Tension différente.

