

BDB340TO02F

Split, unité de condensation horizontale.

Unité split horizontal pour chambres négatives de petits et moyens volumes, avec évaporateur compact (DBO 121 à 135) et évaporateur cubique (DBO 235 à 340).

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	14445 W / 345 m ³
T° Chambre -20 °C	12352 W / 279 m ³
T° Chambre -25 °C	10481 W / 222 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	13444 W / 313 m ³
T° Chambre -20 °C	11453 W / 250 m ³
T° Chambre -25 °C	9629 W / 198 m ³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	10.7 kW
Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	25.2 AMP
Poids	326 KG + 102 KG
Débit d'air condenseur	8100 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	8000 m ³ /h
Projection d'air	12 m
Résistance de Dégivrage	4900 W

Split horizontal avec armoire électrique intégrée,
 Évaporateur cubique équipé avec électrovanne et détendeur thermostatique,
 Dégivrage électrique,
 Panneau de régulation à distance,
 Compresseur semi hermétique 12.5 cv équipé de protection intégrale,
 Fluide R404A,
 Voyant de liquide,
 Réservoir de liquide,
 Groupe chargé en R404A.

OPTIONS :

Condensation à eau,
 Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
 Régulateur de vitesse condenseur (standard à partir du DB-O 235)
 Tension différente.

