



306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09 www.zanotti.fr

RDV102002F Split pour cave à vin.

Split horizontal pour cave à vin, évaporateur mural ou plafonnier sur demande.

Données Techniques

Tension	230 V /1~/ 50 Hz
Poids	36 KG + 13 KG
Volume	45 m³ *
Puissance Froid	1000 W
Puissance Chaud	1000 W
DB(A)	39



Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +30 °C

T° Chambre +10 °C	1000 W / 45 m³

Split carrossé avec armoire électrique intégrée, Evaporateur mural, panneau de régulation à distance Compresseur hermétique 3/8 cv équipé de protection intégrale Expansion du gaz par détendeur Fluide R404A

Dégivrage automatique par air

Température de fonctionnement : l'unité de réfrigération fonctionne avec une T° de cave réglable entre +15°C maxi et +5°C mini.

Fonction froid + chauffage + contrôle d'humidité

Câble électrique de raccordement

Réduction du bruit par insonorisation du compresseur

Panneau de régulation à distance permettant le contrôle de la température et de l'hygrométrie

Boîtier de commande électronique, nouveau type, avec plus de facilité à utiliser le clavier pour régler la température (phases de refroidissement et de chauffage) et de l'humidité (humidification et déshumidification).

04.05.2024

^{*}volume donné à titre indicatif pour Toint +14°C et To ext +30°C avec local isolé.