

**RDV201002F****Split pour cave à vin.**

Split horizontal pour cave à vin, évaporateur mural ou plafonnier sur demande.

**Données Techniques**

<b>Tension</b>	230 V / 1~ / 50 Hz
<b>Poids</b>	61 KG + 19 KG
<b>Volume</b>	60 m <sup>3</sup> *
<b>Puissance Froid</b>	1400 W
<b>Puissance Chaud</b>	1400 W
<b>DB(A)</b>	40

**Puissance Frigorifique / Volume chambre****T° ext. +30 °C**

<b>T° Chambre +10 °C</b>	1400 W / 60 m <sup>3</sup>
--------------------------	----------------------------

Split carrossé avec armoire électrique intégrée,  
Évaporateur mural, panneau de régulation à distance  
Compresseur hermétique 1/2 cv équipé de protection intégrale  
Expansion du gaz par détendeur  
Fluide R404A  
Dégivrage automatique par air  
Température de fonctionnement : l'unité de réfrigération fonctionne avec une T° de cave réglable entre +15°C maxi et +5°C mini.  
Fonction froid + chauffage + contrôle d'humidité  
Câble électrique de raccordement  
Réduction du bruit par insonorisation du compresseur  
Panneau de régulation à distance permettant le contrôle de la température et de l'hygrométrie  
Boîtier de commande électronique, nouveau type, avec plus de facilité à utiliser le clavier pour régler la température (phases de refroidissement et de chauffage) et de l'humidité (humidification et déshumidification).

\*volume donné à titre indicatif pour T°int +14°C et T° ext +30°C avec local isolé.