

BSB235N02F

Monobloc plafonnier

Monobloc autonome pour chambres négatives de petits et moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Evaporation -15 °C 4397 W / 44 m³

T° Chambre -20 °C 3548 W / 30 m³

T° Chambre -25 °C 2842 W / 19 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C 4018 W / 37 m³

T° Chambre -20 °C 3191 W / 24 m³

T° Chambre -25 °C 2490 W / 14 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale 3.8 kW

Tension 400 V / 3N~/ 50 Hz

Intensité absorbée nominale 9 AMP

Poids 162 KG

Débit d'air condenseur 3100 m³/h

Débit d'air évaporateur 3450 m³/h

Projection d'air 9.5 m



Monobloc plafonnier carrossé avec armoire électrique intégrée
Compresseur hermétique 4 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Elimination automatique de l'eau de condensation
Panneau de contrôle séparé,
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe
et pour les modèles BT, câble pour résistance porte (L=2,5 m).

OPTIONS :

Condensation à eau

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation