ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

MSB120TO02F Groupe Froid Monobloc plafonnier

Monobloc autonome pour chambres positives de petits et moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	1034 W / 5.1 m³
T° Chambre 0 °C	924 W / 4.1 m³
T° Chambre -5 °C	780 W / 2.9 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	966 W / 4.4 m³
T° Chambre +0 °C	861 W / 3.4 m³
T° Chambre -5 °C	720 W / 2.4 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	0.6 kW
Tension	230 V /1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	3.5 AMP
Poids	42 KG
Débit d'air condenseur	400 m³/h
Débit d'air évaporateur	500 m³/h
Projection d'air	3 m

Monobloc plafonnier carrossé avec armoire électrique intégrée
Compresseur hermétique 1/2 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Elimination automatique de l'eau de condensation
Panneau de contrôle séparé,
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe et pour les modèles BT, câble pour résistance porte (L=2,5 m).

OPTIONS :
Condensation à eau
Tension différente
Relais de contrôle de la tension d'alimentation

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE