

BRS150N01F

Monobloc tampon industriel pour chambres de moyens et grands volumes.

Monobloc autonome carrossé avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de chambres de moyens et/ou grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C


T°Chambre -15°C	10094 W / 216 m ³
T°Chambre -20°C	8689 W / 175 m ³
T°Chambre -25°C	7263 W / 136 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° Chambre -15°C	9292 W / 192 m ³
T° Chambre -20°C	8009 W / 156 m ³
T° Chambre -25°C	6634 W / 119 m ³

Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	7.8 kW
Intensité nominale absorbée	18 AMP
Poids	404 KG
Débit d'air condenseur	6800 m ³
Débit d'air évaporateur	6800 m ³
Projection d'air	24 m
Résistance de dégivrage	8050 W



Monobloc carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur semi hermétique 7.5 cv équipé de protection intégrale,
Evaporateur cubique industriel avec grands espaces amovibles,
Expansion du gaz par détendeur thermostatique,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Dégivrage cyclique électrique complètement automatique,
Contrôle de la pression de condensation,
Vanne solénoïde de ligne,
Voyant de liquide, réservoir de liquide, Groupe chargé en R404A,
Thermostat de régulation électromécanique intégré dans l'armoire électrique.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande séparé (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.