

MBX360N01F

Monobloc industriel au sol pour chambres de grands volumes.

Monobloc autonome carrossé avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle au sol de chambres de grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext. +35°C**

T°Chambre +5°C	63480 W / 1798 m ³
T°Chambre +0°C	55792 W / 1561 m ³
T°Chambre -5°C	48739 W / 1345 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext. +40°C**

T° Chambre +5°C	59151 W / 1664 m ³
T° Chambre +0°C	51902 W / 1441 m ³
T° Chambre -5°C	45379 W / 1245 m ³

Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	29.3 kW
Intensité nominale absorbée	79.9 AMP
Poids	2075 KG
Débit d'air condenseur	34000 m ³
Débit d'air évaporateur	31600 m ³
Projection d'air	40 m
Résistance de dégivrage	24720 W



Monobloc carrossé sur pieds avec armoire électrique incorporée,
Compresseur semi hermétique 35 cv équipé de protection intégrale,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Évaporateur industriel monobloc sur pieds / soufflage par buse,
Détente du gaz par détendeur thermostatique,
Dégivrage cyclique électrique complètement automatique,
Résistante de préchauffage compresseur,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Vanne solénoïde de ligne,
Voyant de liquide, réservoir de liquide, Groupe chargé en R404A,
Pressostat BP et HP de sécurité,
Thermostat de régulation électromécanique intégré dans l'armoire électrique.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des ventilateurs condenseurs,
Condensation à eau,
Panneau de commande séparé (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Moniteur de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.