

BDB260TD01F

Unité split horizontal industriel pour chambres de moyens et grands volumes.

Split horizontal avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de chambres de moyens et/ou grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T°Chambre -15°C	39635 W / 1418 m ³
T°Chambre -20°C	34341 W / 1195 m ³
T°Chambre -25°C	29626 W / 1001 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° Chambre -15°C	36559 W / 1288 m ³
T° Chambre -20°C	31490 W / 1077 m ³
T° Chambre -25°C	27132 W / 900 m ³

Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	36.5 kW
Intensité nominale absorbée	82.4 AMP
Poids	1040 KG + 480 KG
Débit d'air condenseur	22300 m ³
Débit d'air évaporateur	21800 m ³
Projection d'air	41 m
Résistance de dégivrage	21600 W

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur semi hermétique 40 cv équipé de protection intégrale,
Evaporateur monobloc sur pieds industriel avec soufflage par buses,
Détente du gaz par détendeur thermostatique,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Dégivrage cyclique électrique complètement automatique,
Contrôle de la pression de condensation,
Vanne solénoïde de ligne,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A,
Thermostat de régulation électromécanique intégré dans l'armoire électrique.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande séparé (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.

