

GCU252TD01F**Unité de condensation industrielle pour pièces de grands volumes.**

Unité de condensation au sol avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de pièces à grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre**T° ext. +35°C**

T° d'évaporation -5°C	2414 W
------------------------------	--------

T° d'évaporation -10°C	2031 W
-------------------------------	--------

T° d'évaporation -15°C	1674 W
-------------------------------	--------

Puissance Frigorifique / Volume chambre**T° ext. +40°C**

T° d'évaporation -5°C	2191 W
------------------------------	--------

T° d'évaporation -10°C	1843 W
-------------------------------	--------

T° d'évaporation -15°C	1516 W
-------------------------------	--------

**Données Techniques**

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
----------------	--------------------

Puissance nominale absorbée	1.4 kW
------------------------------------	--------

Intensité nominale absorbée	3.7 AMP
------------------------------------	---------

Poids	94 KG
--------------	-------

Débit d'air condenseur	1850 m³
-------------------------------	---------

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur hermétique 1.2 cv équipé de protection intégrale,
Résistance de préchauffage du compresseur,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Pressostats haute et basse pression,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande à distance (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.