

GCU351TD01F

Unité de condensation industrielle pour pièces de grands volumes.

Unité de condensation au sol avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de pièces à grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	4618 W
-----------------------	--------

T° d'évaporation -10°C	3859 W
------------------------	--------

T° d'évaporation -15°C	3134 W
------------------------	--------

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	4161 W
-----------------------	--------

T° d'évaporation -10°C	3469 W
------------------------	--------

T° d'évaporation -15°C	2797 W
------------------------	--------



Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
---------	--------------------

Puissance nominale absorbée	2.1 kW
-----------------------------	--------

Intensité nominale absorbée	4.4 AMP
-----------------------------	---------

Poids	103 KG
-------	--------

Débit d'air condenseur	2150 m³
------------------------	---------

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur hermétique 2 cv équipé de protection intégrale,
Résistance de préchauffage du compresseur,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Pressostats haute et basse pression,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande à distance (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.