

GCU501TD01F

Unité de condensation industrielle pour pièces de grands volumes.

Unité de condensation au sol avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de pièces à grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	11404 W
T° d'évaporation -10°C	9268 W
T° d'évaporation -15°C	7440 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	10394 W
T° d'évaporation -10°C	8428 W
T° d'évaporation -15°C	6764 W



Données Techniques

Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	4.8 kW
Intensité nominale absorbée	11.1 AMP
Poids	230 KG
Débit d'air condenseur	6800 m³

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur hermétique 4 cv équipé de protection intégrale,
Résistance de préchauffage du compresseur,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Pressostats haute et basse pression,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande à distance (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.