ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

HCU252ND01F Unité de condensation industrielle pour pièces de grands volumes.

Unité de condensation au sol avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de pièces à grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -15°C	2617 W
T° d'évaporation -25°C	1743 W
T° d'évaporation -30°C	1287 W
T° d'évaporation -35°C	838 W
T° d'évaporation -40°C	431 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -15°C	2402 W
T° d'évaporation -25°C	1597 W
T° d'évaporation -30°C	1166 W
T° d'évaporation -35°C	742 W
T° d'évaporation -40°C	365 W

Données Techniques

Tension	230 V /1~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	0.9 kW
Intensité nominale absorbée	5.5 AMP
Poids	94 KG
Débit d'air condenseur	1850 m³

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur hermétique 1.5 cv équipé de protection intégrale,
Résistance de préchauffage du compresseur,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Pressostats haute et basse pression,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A.

OPTIONS :
Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande à distance (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE