ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

CDB250T001F — Unité de congélation rapide

spécialement conçue pour la surgélation des produits alimentaires

Split de réfrigération spécialement conçue pour la congélation de produits alimentaires. Les unités sont à intégrer dans des tunnels de congélation pour une température intérieure finale de l'ordre de -35°C/-40°C.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -35°C	25440 W
T° d'évaporation -40°C	21310 W
T° d'évaporation -45°C	17600 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -35°C	25040 W
T° d'évaporation -40°C	21000 W
T° d'évaporation -45°C	17360 W

Données Techniques

Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	23.9 kW
Intensité nominale absorbée	52.6 AMP
Poids	1110 KG + 160 KG
Débit d'air condenseur	13700 m³
Débit d'air évaporateur	15300 m³
Projection d'air	33 m
Résistance de dégivrage	17650 W

Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur semi hermétique bi étagé R404A 25 cv équipé de protection intégrale,
Evaporateur cubique,
Détente du gaz par détendeur thermostatique,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Dégivrage cyclique électrique complètement automatique,
Contrôle de la pression de condensation,
Vanne solénoïde de ligne,
Voyant de liquide, réservoir de liquide,
Groupe chargé en R404A,
Panneau de régulation séparé.

OPTIONS :
Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande séparé (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE