

BGM34002F**Monobloc à paroi (à cheval ou tampon)**

Monobloc autonome pour chambres négatives de petits et moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre**T° ext. +35 °C**

T° Chambre -15 °C 3149 W / 41 m³

T° Chambre -20 °C 2786 W / 34 m³

T° Chambre -25 °C 2422 W / 27 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre**T° ext +40°C**

T° Chambre -15 °C 2900 W / 36 m³

T° Chambre -20 °C 2564 W / 30 m³

T° Chambre -25 °C 2228 W / 24 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale 2.9 kW

Tension 400 V /3N~/ 50 Hz

Poids 113 KG

Débit d'air condenseur 2200 m³/h

Débit d'air évaporateur 2100 m³/h

Projection d'air 9 m

Monobloc à paroi carrossé avec armoire électrique intégrée,
Évaporateur monobloc, panneau de régulation intégré
Compresseur hermétique 4 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Élimination automatique de l'eau de condensation
Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe
et pour les modèles basse température, câble pour résistance porte (L=2,5 m).

OPTIONS :

Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi

Condensation à eau

Tension différente

Insonorisation compresseur

