

SAR135TR01F**Monobloc pour la post-salaison des jambons.**

Unité de traitement de l'air pour la post-salaison des jambons.

Températures de Travail

Température intérieure de la chambre +2°C/+4°C

Température extérieure de la chambre +30°C

Humidité +/- 40 %

Données techniques

HP 2

Tension 400 V / 3N~/ 50 Hz

KW 1,5

Puissance 4 600 Watt

Montage à tampon, au mur avec unité de condensation externe à la chambre et partie évaporation à l'intérieur de la chambre.

Compresseurs hermétiques avec protection intégrale, résistance de carter, expansion du gaz à capillaire, élimination automatique de l'eau de condensation, ventilateurs condensateurs contrôlés par un régulateur de vitesse électronique, centrale électronique de contrôle à bord de la machine pour établir la température et l'humidité, ainsi que les temps de marche et d'arrêt, distribution de l'air obtenue avec une grille directionnelle, munie d'ailettes en aluminium réglables aussi bien horizontalement que verticalement, psychomètre à positionner dans la chambre pour le contrôle de la température et de l'humidité.

Options :

- *Condensation à eau
- *Protection anti corrosion
- *Panneau de commande à distance
- *Ecran de contrôle du voltage d'alimentation
- *Tension différente