

MAS221N443S**Monobloc à paroi pour remorque frigorifique.**

Monobloc rotatif MAS221T443S autonome pour petites remorques réfrigérées adapté à la conservation des produits frais.
Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc autonome pour petites remorques réfrigérées adapté à la conservation de produits frais.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +35 °C**

T° Chambre 0 °C	1900 W / 15.6 m ³
------------------------	------------------------------

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	1.1 kW
------------------------------------	--------

Intensité absorbée nominale	6.7 AMP
------------------------------------	---------

Poids	77 KG
--------------	-------

Débit d'air condenseur	1400 m ³ /h
-------------------------------	------------------------

Débit d'air évaporateur	1200 m ³ /h
--------------------------------	------------------------

Projection d'air	4 m
-------------------------	-----



Monobloc avec capotage assurant un maximum de protection contre les agents atmosphériques
Compresseur hermétique rotatif 1 cv équipé de protection intégrale, refroidi par le gaz aspiré
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R407C
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Élimination automatique de l'eau de condensation
Fiche fixe pour le branchement à la ligne d'alimentation électrique,
panneau de contrôle électromécanique intégré.

OPTIONS :

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation.