

GCU1006U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	964 W
T° Chambre -5 °C	1302 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	859 W
T° Chambre -10 °C	987 W
T° Chambre -5 °C	1147 W



Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	0.58/3.25 kW
Poids	64 KG
Débit d'air condenseur	2000 m³/h
DB(A)	28
Connexions frigorifiques aspiration	1/2"
Connexions frigorifiques liquide	1/4"
Taille carrosserie	CU1

Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée