

MAS335N02F

Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext. +35 °C**

T° Chambre +5 °C	9345 W / 116 m ³
T° Chambre 0 °C	8049 W / 97 m ³
T° Chambre -5 °C	6807 W / 79 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext +40°C**

T° Chambre +5 °C	8700 W / 106 m ³
T° Chambre +0 °C	7458 W / 89 m ³
T° Chambre -5 °C	6282 W / 72 m ³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	4 kW
Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	9.4 AMP
Poids	221 KG
Débit d'air condenseur	4000 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	5800 m ³ /h
Projection d'air	9.5 m



Monobloc avec compresseur hermétique 4 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Ventilateurs condenseurs contrôlés par régulateur de vitesse électronique
Double vanne solénoïde de dégivrage
Résistante carter
Panneau de contrôle électronique monté sur la machine.

OPTIONS :

Condensation à eau
Tension différente
Relais de contrôle de la tension d'alimentation