

GCU1007U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	1148 W
-------------------	--------

T° Chambre -5 °C	1680 W
------------------	--------

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	1025 W
-------------------	--------

T° Chambre -10 °C	1025 W
-------------------	--------

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
---------	-------------------

Puissance absorbée nominale	0.7/3.98 kW
-----------------------------	-------------

Poids	65 KG
-------	-------

Débit d'air condenseur	2000 m³/h
------------------------	-----------

DB(A)	30
-------	----

Connexions frigorifiques aspiration	1/2"
-------------------------------------	------

Connexions frigorifiques liquide	1/4"
----------------------------------	------

Taille carrosserie	CU1
--------------------	-----



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée