

GCU1012U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	1750 W
T° Chambre -5 °C	2618 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	1571 W
T° Chambre -10 °C	1941 W
T° Chambre -5 °C	2364 W

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	0.94/5.39 kW
Poids	66 KG
Débit d'air condenseur	1850 m³/h
DB(A)	32
Connexions frigorifiques aspiration	5/8"
Connexions frigorifiques liquide	3/8"
Taille carrosserie	CU1



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée