

## GCU2023U01F

## Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

### Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

|                   |        |
|-------------------|--------|
| T° Chambre -15 °C | 3104 W |
| T° Chambre -5 °C  | 4553 W |

### Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

|                   |        |
|-------------------|--------|
| T° Chambre -15 °C | 2782 W |
| T° Chambre -10 °C | 3354 W |
| T° Chambre -5 °C  | 4045 W |

### Données Techniques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tension                             | 400 V /3N~/ 50 Hz |
| Puissance absorbée nominale         | 2.18/4.55 kW      |
| Poids                               | 98 KG             |
| Débit d'air condenseur              | 3900 m³/h         |
| DB(A)                               | 33                |
| Connexions frigorifiques aspiration | 5/8"              |
| Connexions frigorifiques liquide    | 3/8"              |
| Taille carrosserie                  | CU2               |



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,  
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,  
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,  
Voyant de liquide,  
Pressostat haute et basse pression,  
Charge de sécurité azote

#### OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,  
Résistance préchauffage compresseur,  
Insonorisation phonique renforcée