

GCU2027U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C	3442 W
T° Chambre -5 °C	5385 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	3053 W
T° Chambre -5 °C	4816 W
T° Chambre -10 °C	3884 W

Données Techniques

Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	2.29/4.75 kW
Poids	99 KG
Débit d'air condenseur	3600 m³/h
DB(A)	33
Connexions frigorifiques aspiration	7/8"
Connexions frigorifiques liquide	3/8"
Taille carrosserie	CU2



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée