

HCU2035U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -25 °C 4032 W

T° Chambre -35 °C 2265 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -30 °C 2664 W

T° Chambre -35 °C 1952 W

T° Chambre -25 °C 3511 W

Données Techniques

Tension 400 V /3N~/ 50 Hz

**Puissance absorbée
nominale** 3.18/6.48 kW

Poids 112 KG

Débit d'air condenseur 3600 m³/h

DB(A) 42

**Connexions frigorifiques
aspiration** 1 1/8"

**Connexions frigorifiques
liquide** 3/8"

Taille carrosserie CU2



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée