

## HCU3040U01F

## Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

### Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -25 °C	5491 W
T° Chambre -35 °C	3202 W

### Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -25 °C	4850 W
T° Chambre -35 °C	2784 W
T° Chambre -30 °C	3727 W

### Données Techniques

<b>Puissance absorbée nominale</b>	3.89/8.19 kW
<b>Tension</b>	400 V /3N~/ 50 Hz
<b>Poids</b>	125 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	7800 m <sup>3</sup> /h
<b>DB(A)</b>	45
<b>Connexions frigorifiques aspiration</b>	1 1/8"
<b>Connexions frigorifiques liquide</b>	1/2"
<b>Taille carrosserie</b>	CU3



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,  
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,  
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,  
Voyant de liquide,  
Pressostat haute et basse pression,  
Charge de sécurité azote

#### OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,  
Résistance préchauffage compresseur,  
Insonorisation phonique renforcée