

GCU1006U01F- mt

Unité split horizontal super silence pour chambre de petits volumes avec évaporateur cubique

Unité de condensation au sol ou sur support, évaporateur cubique au plafond.

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext. +35 °C**

T° Evaporation -15 °C	964 W
T° Evaporation -10 °C	1117 W
T° Evaporation -5 °C	1302 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre **T° ext +40°C**

T° Evaporation -15 °C	859 W
T° Evaporation -10 °C	987 W
T° Evaporation -5 °C	1147 W

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	0.58/3.25 kW
Tension	230/1~/50 HZ
Poids	64 KG
Débit d'air condenseur	2000 m³/h
Débit d'air évaporateur	750 m³/h
Projection d'air	7 M
DB(A)	28
Connexions frigorifiques aspiration	1/2"
Connexions frigorifiques liquide	1/4"
Taille carrosserie	CU1

Caractéristiques standards

Groupe de condensation carrossée
Armoire électrique incorporée
Compresseur hermétique
Pressostats HP sécurité et BP réglable
Réservoir liquide et ligne liquide
Insonorisation phonique renforcée double peau
Basse vitesse ventilation condenseur
Variateur de vitesse ventilateur condenseur
Évaporateur cubique dégivrage à air en positif et électrique en négatif
Détendeur et électrovanne en accessoires
Coffret de régulation Coldface ELIWELL
Charge sécurité azote

