ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

MAS340T02F — Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre +5 °C	13627 W / 180 m³
T° Chambre 0 °C	11833 W / 153 m³
T° Chambre -5 °C	10181 W / 128 m³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre +5 °C	12640 W / 165 m³
T° Chambre +0 °C	11068 W / 141 m³
T° Chambre -5 °C	9370 W / 116 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	16 kW
Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	6.3 AMP
Poids	244 KG
Débit d'air condenseur	5600 m³/h
Débit d'air évaporateur	8000 m³/h
Projection d'air	17 m

Monobloc avec compresseur hermétique 7.5 cv équipé de protection intégrale
Expansion du gaz par capillaire
Fluide R404A
Dégivrage cyclique par gaz chaud
Ventilateurs condenseurs contrôlés par régulateur de vitesse électronique
Double vanne solénoïde de dégivrage
Résistante carter
Panneau de contrôle électronique monté sur la machine.

OPTIONS :
Condensation à eau
Tension différente
Relais de contrôle de la tension d'alimentation

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE