

HCU1015H01F

Unité split horizontal super silence

pour chambre de petits volumes avec évaporateur cubique

Unité de condensation au sol ou sur support, évaporateur cubique au plafond.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Evaporation -25 °C	1183 W
T° Evaporation -30 °C	909 W
T° Evaporation -35 °C	678 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -30 °C	850 W
T° Evaporation -25 °C	1118 W
T° Evaporation -35 °C	631 W

Données Techniques

Tension	230/1~/50 HZ
Puissance absorbée nominale	0.6/3.39 kW
Poids	65 KG
Débit d'air condenseur	2000 m³/h
Débit d'air évaporateur	1500 m³/h
Projection d'air	7 M
DB(A)	32
Connexions frigorifiques aspiration	1/2"
Connexions frigorifiques liquide	1/4"
Taille carrosserie	CU1



Caractéristiques standards

Groupe de condensation carrossée
 Armoire électrique incorporée
 Compresseur hermétique
 Pressostats HP sécurité et BP réglable
 Réservoir liquide et ligne liquide
 Insonorisation phonique renforcée double peau
 Basse vitesse ventilation condenseur
 Variateur de vitesse ventilateur condenseur
 Évaporateur cubique dégivrage à air en positif et électrique en négatif
 Détendeur et électrovanne en accessoires
 Coffret de régulation Coldface ELIWELL
 Charge sécurité azote