ZANOTTI FRANCE
306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

GCU2040E01F Unité de condensation horizontale bas niveau sonore.

Horizontal aussi bien au sol que sur un support.

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Compresseurs scroll équipés de protection intégrale
Condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn
Réservoir de liquide
Armoire élecrique
Pressostat basse et haute pression réglable à réarmement automatique.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Evaporation -10 °C	6739 W
T° Evaporation -15 °C	5690 W
T° Evaporation -5 °C	7895 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -15 °C	5132 W
T° Evaporation -10 °C	6094 W
T° Evaporation -5 °C	7161 W

Données Techniques

Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Puissance absorbée nominale	3.73/7.52 kW
Poids	112 KG
Débit d'air condenseur	3600 m³/h
DB(A)	31
Connexions frigorifiques aspiration	7/8"
Connexions frigorifiques liquide	3/8"
Taille carrosserie	CU2

Document non contractuel, modifiable à tout moment sans préavis.

© ZANOTTI FRANCE