

GCU2030B01F

Unité de condensation horizontale **SUPER SILENCE**

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	7290 W
T° d'évaporation -10°C	6191 W
T° d'évaporation -15°C	5190 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	6594 W
T° d'évaporation -10°C	5594 W
T° d'évaporation -15°C	4672 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 HZ
Puissance nominale absorbée	3.39/6.88 kW/A
Poids	123 KG
Débit d'air condenseur	3300 M3/H
Connexions frigorifiques aspiration	7/8"
Connexions frigorifiques liquide	3/8"
DB(A)	30
Taille carrosserie	CU2



CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Groupe de condensation carrossé
 Armoire électrique incorporée
 Compresseur semi hermétique BITZER
 Elimination vibration aspiration et silencieux de refoulement
 Pressostat HP sécurité et BP réglable
 Insonorisation phonique simple ou renforcée
 Basse vitesse ventilateur condenseur 6P
 Variateur vitesse ventilateur condenseur
 Charge sécurité azote.