

GCU5150B01F

Unité de condensation horizontale SUPER SILENCE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	27718 W
T° d'évaporation -10°C	23495 W
T° d'évaporation -15°C	19582 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	25083 W
T° d'évaporation -10°C	21242 W
T° d'évaporation -15°C	17669 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 HZ
Puissance nominale absorbée	11.34/23.23 kW/A
Poids	401 KG
Débit d'air condenseur	14600 M3/H
Connexions frigorifiques aspiration	1 3/8"
Connexions frigorifiques liquide	5/8"
DB(A)	40
Taille carrosserie	CU5



CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Groupe de condensation carrossé
Armoire électrique incorporée
Compresseur semi hermétique BITZER
Elimination vibration aspiration et silencieux de refoulement
Pressostat HP sécurité et BP réglable
insonorisation phonique simple ou renforcée
Basse vitesse ventilateur condenseur 6P
Variateur vitesse ventilateur condenseur
Charge sécurité azote.