

HCU2040B01F

Unité de condensation horizontale SUPER SILENCE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -25°C 6139 W

T° d'évaporation -30°C 4952 W

T° d'évaporation -35°C 3858 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -25°C 5449 W

T° d'évaporation -30°C 4376 W

T° d'évaporation -35°C 3381 W

Données Techniques

Tension 400V/3N~/50 HZ

Puissance nominale
absorbée 3.9/7.85 kW/A

Poids 153 KG

Débit d'air condenseur 3300 M3/H

Connexions frigorifiques
aspiration 1 1/8"

Connexions frigorifiques
liquide 1/2"

DB(A) 36

Taille carrosserie CU2



CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Groupe de condensation carrossé
 Armoire électrique incorporée
 Compresseur semi hermétique BITZER
 Elimination vibration aspiration et silencieux de refoulement
 Pressostat HP sécurité et BP réglable
 Insonorisation phonique simple ou renforcée
 Basse vitesse ventilateur condenseur 6P
 Variateur vitesse ventilateur condenseur
 Charge sécurité azote.