

HCU3050B01F

Unité de condensation horizontale SUPER SILENCE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -25°C 7793 W

T° d'évaporation -30°C 6264 W

T° d'évaporation -35°C 4883 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -25°C 6964 W

T° d'évaporation -30°C 5570 W

T° d'évaporation -35°C 4307 W

Données Techniques

Tension 400V/3N~/50 HZ

Puissance nominale
absorbée 4.67/9.69 kW/A

Poids 191 KG

Débit d'air condenseur 7800 M3/H

Connexions frigorifiques
aspiration 1 1/8"

Connexions frigorifiques
liquide 1/2"

DB(A) 39

Taille carrosserie CU3



CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Groupe de condensation carrossé
Armoire électrique incorporée
Compresseur semi hermétique BITZER
Elimination vibration aspiration et silencieux de refoulement
Pressostat HP sécurité et BP réglable
insonorisation phonique simple ou renforcée
Basse vitesse ventilateur condenseur 6P
Variateur vitesse ventilateur condenseur
Charge sécurité azote.