

HCU6200B01F

Unité de condensation horizontale SUPER SILENCE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -25°C	21290 W
T° d'évaporation -30°C	17196 W
T° d'évaporation -35°C	13453 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -25°C	19232 W
T° d'évaporation -30°C	15496 W
T° d'évaporation -35°C	12057 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 HZ
Puissance nominale absorbée	13.59/29.1 kW/A
Poids	711 KG
Débit d'air condenseur	20600 M3/H
Connexions frigorifiques aspiration	1 5/8"
Connexions frigorifiques liquide	5/8"
DB(A)	48
Taille carrosserie	CU6



CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Groupe de condensation carrossé
Armoire électrique incorporée
Compresseur semi hermétique BITZER
Elimination vibration aspiration et silencieux de refoulement
Pressostat HP sécurité et BP réglable
insonorisation phonique simple ou renforcée
Basse vitesse ventilateur condenseur 6P
Variateur vitesse ventilateur condenseur
Charge sécurité azote.