

BAS340T02F

Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Monobloc autonome pour chambres de moyens volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Evaporation -15 °C	10418 W / 176 m ³
T° Chambre -20 °C	8756 W / 139 m ³
T° Chambre -25 °C	7195 W / 106 m ³

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C	9566 W / 156 m ³
T° Chambre -20 °C	7973 W / 122 m ³
T° Chambre -25 °C	6497 W / 92 m ³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	7.5 kW
Tension	400 V / 3N~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	18.9 AMP
Poids	273 KG
Débit d'air condenseur	5600 m ³ /h
Débit d'air évaporateur	8000 m ³ /h
Projection d'air	17 m



Monobloc avec compresseur hermétique 10 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R404A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Ventilateurs condenseurs contrôlés par régulateur de vitesse électronique

Double vanne solénoïde de dégivrage

Résistante carter

Panneau de contrôle électronique monté sur la machine.

OPTIONS :

Condensation à eau

Tension différente

Relais de contrôle de la tension d'alimentation