

GCM502TD01F**CENTRALE MULTI-COMPRESSEURS CARROSSÉE
AVEC CONDENSEURS**

Les centrales multi-compresseurs Zanotti, grâce aux nombreuses solutions d'installation que nous avons développées, et à l'utilisation de composants de haute fiabilité, ont été conçues et produites pour répondre aux exigences particulières de chaque client du secteur de la réfrigération.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +35°C**

T° d'évaporation -5°C	27129 W
T° d'évaporation -10°C	22248 W
T° d'évaporation -15°C	18040 W

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +40°C**

T° d'évaporation -5°C	24499 W
T° d'évaporation -10°C	19940 W
T° d'évaporation -15°C	16067 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 HZ
----------------	----------------

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :****Compresseurs :**

Vannes rotatives en aspiration et refoulement
Résistance carter
Voyant d'huile
Protection intérieure contre la surchauffe des moteurs et surtensions
Fixation par amortisseurs en caoutchouc

Régulation huile :

Séparateur d'huile
Collecteur d'égalisation d'huile
Réservoir d'huile
Régulateur de niveau mécanique
(Égalisation entre compresseurs semi-hermétiques.

Châssis :

En tôle pliée et boulonnée en acier galvanisé et verni par poudre époxydique

Aspiration :

Filtre à cartouche
Soupapes de prise de pression
Vannes d'intervention
Refoulement
Soupape de retenue de prise de pression
Vannes d'intervention

Sécurité :

Pressostat haute et basse pression
Protection intérieure des compresseurs
Protection thermique.