

GCU4046T01F

CENTRALE MONOBLOC BAS NIVEAU SONORE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C 10058 W

T° d'évaporation -10°C 8563 W

T° d'évaporation -15°C 7213 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C 9194 W

T° d'évaporation -10°C 7807 W

T° d'évaporation -15°C 6557 W

Données Techniques

Tension 400V/3N~/50 HZ

Puissance nominale
absorbée 4.33 kW/9.04 A

Poids 145 KG

Débit d'air condenseur 7800 M3/H

Connexions frigorifiques
aspiration 1"1/8

Connexions frigorifiques
liquide 1/2"

DB(A) 31

Taille carrosserie 4



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :

Mini centrale carrossée
armoie électrique incorporée
2 compresseurs scrolls COPELAND et disponible en version
digitale (réduction puissance 10 à 100 %)
Pressostat HP sécurité et BP réglable
Réservoir liquide avec soupape de sécurité et ligne liquide
Insonorisation phonique renforcée double peau
Basse vitesse ventilation condenseur
Automate de régulation gestions compresseurs
Charge sécurité azote.