

GCU5120T01F/D

CENTRALE MONOBLOC BAS NIVEAU SONORE

disponible en standard ou version digitale avec compresseurs 1xZB45 + 1xZBD45

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	24514 W
T° d'évaporation -10°C	20970 W
T° d'évaporation -15°C	17744 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	22300 W
T° d'évaporation -10°C	19081 W
T° d'évaporation -15°C	16130 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 HZ
Puissance nominale absorbée	9.71 kW/20.08 A
Poids	349 KG
Débit d'air condenseur	15600 M3/H
Connexions frigorifiques aspiration	1"3/8
Connexions frigorifiques liquide	5/8"
DB(A)	37
Taille carrosserie	5



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :

Mini centrale carrossée
 armoire électrique incorporée
 2 compresseurs scrolls COPELAND et disponible en version digitale (réduction puissance 10 à 100 %)
 Pressostat HP sécurité et BP réglable
 Réservoir liquide avec soupape de sécurité et ligne liquide
 Insonorisation phonique renforcée double peau
 Basse vitesse ventilation condenseur
 Automate de régulation gestion compresseurs
 Charge sécurité azote.