

HCU452ND01F

Unité de condensation industrielle pour pièces de grands volumes.

Unité de condensation au sol avec armoire électrique incorporée pour une application industrielle de pièces à grands volumes.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35°C

T° d'évaporation -15°C	19281 W
T° d'évaporation -25°C	13762 W
T° d'évaporation -30°C	11276 W
T° d'évaporation -35°C	9368 W
T° d'évaporation -40°C	7683 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +40°C

T° d'évaporation -15°C	17027 W
T° d'évaporation -25°C	12091 W
T° d'évaporation -30°C	10079 W
T° d'évaporation -35°C	8207 W
T° d'évaporation -40°C	6724 W

Données Techniques

Tension	400 V /3N~/ 50 Hz
Puissance nominale absorbée	9.7 kW
Intensité nominale absorbée	22.4 AMP
Poids	422 KG
Débit d'air condenseur	9000 m³



Groupe carrossé prévu pour installation à l'extérieure avec armoire électrique incorporée,
Compresseur semi hermétique 12.5 cv équipé de protection intégrale,
Résistance de préchauffage du compresseur,
Ventilateurs condenseurs hélicoïdaux à haut rendement et bas niveau sonore,
Contrôle de la pression de condensation avec pressostat,
Pressostats haute et basse pression,
Voyant de liquide, réservoir de liquide avec précharge R404A.

OPTIONS :

Variateur électronique de vitesse des rotors condenseur,
Condensation à eau,
Panneau de commande à distance (pour une ou plusieurs machines montées dans la même chambre),
Relais de contrôle de la tension d'alimentation,
Tension différente.