

GCI4070L01F
**CENTRALE MONOBLOC INVERTER BAS NIVEAU
SONORE**

Unité de condensation au sol ou sur support.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +35°C**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| T° d'évaporation -5°C | 14381 W 4170 W |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| T° d'évaporation -10°C | 12261 W 3556 W |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| T° d'évaporation -15°C | 10292 W 2985 W |
|-------------------------------|-------------------|

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext. +40°C**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| T° d'évaporation -5°C | 12997 W 3769 W |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| T° d'évaporation -10°C | 11073 W 3211 W |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| T° d'évaporation -15°C | 9279 W 2691 W |
|-------------------------------|------------------|

Données Techniques

| | |
|----------------|----------------|
| Tension | 400V/3N~/50 HZ |
|----------------|----------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Puissance nominale absorbée | 2 x 3,5 HP 2 x 2,6S kW |
|------------------------------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Intensité nominale absorbée | 11,94 AMP / 5,84 kW |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|--------------|--------|
| Poids | 230 KG |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Débit d'air condenseur | 7300 M3/H |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|--|-------|
| Connexions frigorifiques aspiration | 28 mm |
|--|-------|

| | |
|---|-------|
| Connexions frigorifiques liquide | 12 mm |
|---|-------|

| | |
|--------------|----|
| DB(A) | 35 |
|--------------|----|

| | |
|---------------------------|---|
| Taille carrosserie | 4 |
|---------------------------|---|


CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :

Mini centrale carrossée
 Armoire électrique incorporée
 2 compresseurs scrolls COPELAND et disponible en version digitale (réduction puissance 10 à 100 %)
 Pressostat HP sécurité et BP réglable
 Réservoir liquide avec soupape de sécurité et ligne liquide
 Insonorisation phonique renforcée double peau
 Basse vitesse ventilation condenseur
 Automate de régulation gestion compresseurs

Charge sécurité azote.