



ZANOTTI FRANCE

ZANOTTI FRANCE

306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE
tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09
www.zanotti.fr

GCI5120L01F

CENTRALE MONOBLOC INVERTER BAS NIVEAU SONORE

Unité de condensation au sol ou sur support.

Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +35°C

T° d'évaporation -5°C	24738 W 6927 W
T° d'évaporation -10°C	20979 W 5874 W
T° d'évaporation -15°C	17532 W 4909 W



Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +40°C

T° d'évaporation -5°C	22365 W 6262 W
T° d'évaporation -10°C	18950 W 5306 W
T° d'évaporation -15°C	15807 W 4426 W

Données Techniques

Tension	400V/3N~/50 Hz
Puissance nominale absorbée	2 x 6 HP 2 x 4,4S kW
Intensité nominale absorbée	19,4 AMP / 9,36 kW
Poids	435 KG
Débit d'air condenseur	15600 M3/H
Connexions frigorifiques aspiration	35 mm
Connexions frigorifiques liquide	16 mm
DB(A)	38
Taille carrosserie	5

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :

Mini centrale carrossée
Armoire électrique incorporée
2 compresseurs scrolls COPELAND et disponible en version digitale (réduction puissance 10 à 100 %)
Pressostat HP sécurité et BP réglable
Réservoir liquide avec soupape de sécurité et ligne liquide
Insonorisation phonique renforcée double peau
Basse vitesse ventilation condenseur
Automate de régulation gestion compresseurs



ZANOTTI FRANCE

ZANOTTI FRANCE

306 boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve la Garenne, FRANCE

tel: +33 (0)1 41 21 83 00 fax: +33 (0)1 41 21 83 09

www.zanotti.fr

Charge sécurité azote.