

GCU1005U01F

Unité de condensation horizontale super silence.

Unité de condensation horizontale au sol (ou sur un support) à l'extérieur.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext. +35 °C

T° Chambre -15 °C 722 W

T° Chambre -5 °C 1112 W

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Chambre -15 °C 649 W

T° Chambre -10 °C 816 W

T° Chambre -5 °C 1007 W

Données Techniques

Tension 230 V / 1~/ 50 Hz

Puissance absorbée
nominale 0.5/2,82 kW

Poids 55 KG

Débit d'air condenseur 2000 m³/h

DB(A) 28

Connexions frigorifiques
aspiration 1/2"

Connexions frigorifiques
liquide 1/4"

Taille carrosserie CU1



Unité de condensation horizontale carrossée avec armoire électrique incorporée,
Compresseurs hermétiques, condenseur basse vitesse 6 pôles 1000t/mn,
Réservoir de liquide, Filtre déshydrateur,
Voyant de liquide,
Pressostat haute et basse pression,
Charge de sécurité azote

OPTIONS :

Variateur de vitesse du ventilateur condenseur,
Résistance préchauffage compresseur,
Insonorisation phonique renforcée