

KUC9460Z.1**Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext +40°C**

T° Evaporation -10 °C	803W
------------------------------	------

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	810W
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	4.7A
Poids	30KG
Puissance Froid	1/2CV
Connexions frigorifiques aspiration	3/8
Connexions frigorifiques liquide	1/4
Taille carrosserie	1



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.