

KUC9480Z.2

Unité de condensation non carrossée KARLINE

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -10 °C	1176
-----------------------	------

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	1026W
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	7.23A
Poids	35KG
Puissance Froid	5/8CV
Connexions frigorifiques aspiration	1/2
Connexions frigorifiques liquide	3/8
Taille carrosserie	2



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.