

KUC9513Z.4

Unité de condensation non carrossée KARLINE

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -10 °C	1718W
-----------------------	-------

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
---------	-------------------

Puissance absorbée nominale	1571W
-----------------------------	-------

Intensité absorbée nominale	10.7A
-----------------------------	-------

Poids	40KG
-------	------

Puissance Froid	1 1/8CV
-----------------	---------

Connexions frigorifiques aspiration	1/2
-------------------------------------	-----

Connexions frigorifiques liquide	3/8
----------------------------------	-----

Taille carrosserie	4
--------------------	---



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation exrérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.