

KUC4519Z.4**Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext +40°C**

T° Evaporation -10 °C	2731W
------------------------------	-------

Données Techniques

Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
----------------	-------------------

Puissance absorbée nominale	2310W
------------------------------------	-------

Intensité absorbée nominale	16.3A
------------------------------------	-------

Poids	45KG
--------------	------

Puissance Froid	1.5CV
------------------------	-------

Connexions frigorifiques aspiration	9/16
--	------

Connexions frigorifiques liquide	3/8
---	-----

Taille carrosserie	4
---------------------------	---



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.