

KUC4524Z.9**Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext +40°C**

T° Evaporation -10 °C 2951W

Données Techniques

Tension 400 V /3N~/ 50 Hz

Puissance absorbée nominale 2614W

Intensité absorbée nominale 6.72A

Poids 75KG

Puissance Froid 2CV

Connexions frigorifiques aspiration 5/8

Connexions frigorifiques liquide 3/8

Taille carrosserie 9



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.