

KUC2464Z.2

Unité de condensation non carrossée KARLINE

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -30 °C	1080W
-----------------------	-------

Données Techniques

Puissance absorbée nominale	1158W
Tension	230 V / 1~/ 50 Hz
Intensité absorbée nominale	10.3A
Poids	45KG
Puissance Froid	1 1/2CV
Connexions frigorifiques aspiration	1/2
Connexions frigorifiques liquide	3/8
Taille carrosserie	2



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.