

## MGM110EA11XA

## Groupe Froid Monobloc à paroi à cheval ou tampon

Monobloc MGM110EA11XA autonome pour chambres positives de petits et moyens volumes. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc à paroi MGM110EA11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,

Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 1.2 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R134A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Elimination automatique de l'eau de condensation

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

### OPTIONS :

- Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi
- Condensation à eau
- Tension différente
- Insonorisation compresseur

### **Puissance Frigorifique / Volume chambre**

**T° ext. +35 °C**

<b>T° Chambre 0 °C</b>	1283 w / 12 m <sup>3</sup>
------------------------	----------------------------

### **Données Techniques**

<b>Puissance absorbée nominale</b>	0.9 kW
<b>Tension</b>	230 V / 1~/ 50 Hz
<b>Intensité absorbée nominale</b>	5.20 AMP
<b>Poids</b>	64 KG
<b>Débit d'air condenseur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Débit d'air évaporateur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Projection d'air</b>	4 m

