

MGM315EB11XA

Groupe Froid Monobloc à paroi à cheval ou tampon

Monobloc MGM315EB11XA autonome pour chambres positives de petits et moyens volumes. Livré prêt à l'emploi, testé et chargé en réfrigérant.

Monobloc à paroi MGM315EB11XA carrossé avec armoire électrique intégrée,

Evaporateur monobloc, panneau de régulation intégré

Compresseur hermétique 3 cv équipé de protection intégrale

Expansion du gaz par capillaire

Fluide R134A

Dégivrage cyclique par gaz chaud

Elimination automatique de l'eau de condensation

Câble ligne, câble micro porte, câble lumière plafonnier et lampe

OPTIONS :

- Tampon pour transformation d'une application "à cheval" à un montage sur paroi
- Condensation à eau
- Tension différente
- Insonorisation compresseur

Puissance Frigorifique / Volume chambre

T° ext. +35 °C

T° Chambre 0 °C 2964 W / 37 m³

Données Techniques

Puissance absorbée nominale 1.9 kW

Tension 400 V / 3N~/ 50 Hz

Intensité absorbée nominale 4.30 AMP

Poids 98 KG

Débit d'air condenseur 1500 m³/h

Débit d'air évaporateur 1800 m³/h

Projection d'air 10 m

